

Merk : FLiRD
Type: Nood verlichting



Specificaties per lengte

Lengte Keuze	60 cm	120 cm	150 cm
Lumen/ Watt	110 Lm/ Watt	115 Lm/ Watt	115 Lm/ Watt
Lichtsterkte	1.656 Lm.	3.319 Lm.	4.293 Lm.
Verbruik (wattage)	Slechts 18 Watt.	Slechts 24 Watt.	Slechts 30 Watt.

Noodunit keuze uit	LED met Ø 40 mm buis.
Ontwerp	De zwevende LED TL buis, wordt voorzien van een koker met een Ø 70 mm en een lengte van 34 cm, waarin de noodunit in is verwerkt.
Toepassing	In kantoren op daadwerkelijk de werkvloer of wel in kantoor gangen.
Voordeel	Geen lelijke externe noodunits, maar compleet geïntegreerd in de zwevende LED TL buis, zo krijg je één complete lichtlijn (met/ zonder) noodunits.
Instelbaar	De noodverlichting is instelbaar in drie varianten, namelijk: - Meest voorkomende situatie, De noodverlichting moet mee schakelen met de overige verlichting. - De noodverlichting moet alleen aangaan bij een spanningsuitval. De noodverlichting moet altijd
Uitstraling	Dunne / minimalistische Ø 40 mm buis. Super strak industrieel design, verbonden met een extra koker met de afmetingen lengte 34 cm, Ø 70 mm, waarin de noodunit in is verwerkt.
Kenmerken	De LED TL buizen blijven na een spanningsuitval 45 minuten branden. Lichtsterkte 5% van de oorspronkelijke lichtsterkte.
Buis diameter	Ø 40 mm.
Type buis	PMMA Satiné, 72% licht doorlaat.
Merk LED buis/ driver	LED TL buis van het merk Samsung en de LED driver van de fabrikant Osram.