

Type: FLiRD Basic



Specificaties per lengte

Lengte Keuze	Verbruik (wattage)	Lumen/ Watt	Lichtsterkte
50,2 cm	Slechts 9 Watt.	111 Lm/ watt	800 Lm.
111,2 cm	Slechts 18 Watt.	111 Lm / watt	1.600 Lm
141,2 cm	Slechts 24 Watt.	114 Lm / watt	2.190 Lm.

Ontwerp Ø 40 mm koker, verlicht door één LED TL buis.

1 * LED driver in een grijze lasdoos (5,5/3,5/2 cm).

Inclusief 2 * Staaldraden van 150 cm en 1 mm.

2 * Pluggen en 2 schroefoogjes.

Uitstraling Dunne/ minimalistische 40 mm buis. Super strak industrieel design, 180° stralingshoek.

Kenmerken Zeer stoer industrieel armatuur/ 180°/ hoge lichtopbrengst/ extreem energiezuinig.

Buis diameter Ø 40 mm.

Type buis PMMA Satiné, 72% licht doorlaat.

Ophanging Twee opties, namelijk:
Optie 1) Via 40 mm clips (directe ophanging aan wand/ plafond)
Optie 2) via Ø 1 mm staaldraden.

Stralingshoek 180°, direct naar beneden.

Netsnoer Vanuit één zijde van de LED TL buis een netsnoer van 50 cm verbonden met de driver (zit in een lasdoos (5,5/3,5/2 cm). Vanuit de lasdoos een netsnoer van 1 m.

Levensduur 40.000 branduren, omgerekend gemiddeld 16 jaar.

Garantie 1 jaar garantie